

## Snižování hluku a vibrací

# Obkladová tvárnice SILENT Tv 24-130 | 07 Čerčany



## Klíčové vlastnosti

| Obchodní značka | Rozměry (cm) |    |    | Třída betonu | Objem (m <sup>3</sup> ) | Hmot. (kg) |
|-----------------|--------------|----|----|--------------|-------------------------|------------|
|                 | L            | B  | H  |              |                         |            |
| ABX 010-19      | 50           | 25 | 13 | C 30/37-XF4  | 0,01336                 | 27         |

## Použití

Obkladová tvárnice SILENT Tv 24 Li slouží k vytváření zvukově pohltivé vrstvy při výrobě protihlukových panelů protihlukových stěn jejich zmonolitněním s nosnou železobetonovou deskou a pro zhotovení pohltivých obkladů zpravidla dodatečným lepením a mechanickým ukotvením k podkladu na opěrných zdech, mostních křídlech a opěrách atd. Obkladová pohltivá tvárnice SILENT Tv 24 Li je vyráběna pomocí pojízdných vibrolisů z mezerovitého betonu přesně definované zrnitosti. Tvárnice dosahuje zvukovou pohltivost A3 dle ČSN EN 1793-1. Tvárnice lze použít i jako zdící pro vytváření nízkých, architektonicky členěných opěrných stěn.