


Kolejové a dopravní stavby

Pražec B 91 S/1 | 61 Uherský Ostroh



Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H ₁			
APP 13-19	260	30	22	18	C 45/55-XF1	0,1250	304

Použití

Výroba a dodávka betonových předepjatých pražců typu B 91 S/1 a B 91 S/2, s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic firmy Vossloh návrhového rozchodu 1437 mm určených pro zabudování do železničních drah v majetku České republiky, se kterými má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace.

Pražec B 91 S/1:

Pražec s upevněním W 14, W 14NT, E 14 pro kolejnici 60 E1 (UIC 60), 60 E2, R 65 s úklonem úložné plochy 1:40

Pražec B 91 S/2:

Pražec s upevněním W 14, W 14NT, E 14 pro kolejnic 49 E1 (S 49) s úklonem úložné plochy 1:40

Rychlost 120 km/hod – rychlostní pásmo 0-2 – hmotnost na nápravu 18 t (ANO), 22,5 t (ANO), 25 t (ANO)

Rychlost 160 km/hod – rychlostní pásmo 0-3 – hmotnost na nápravu 18 t (ANO), 22,5 t (ANO), 25 t (ANO)

Rychlost 220 km/hod – rychlostní pásmo 0-4 – hmotnost na nápravu 18 t (ANO), 22,5 t (ANO), 25 t (NE)

Rychlost 300 km/hod – rychlostní pásmo 0-5 – hmotnost na nápravu 18 t (ANO), 22,5 t (NE), 25 t (NE)